

Accu-Lube Schmiermittel – schaden weder Mensch noch Umwelt

Folgende **Accu-Lube Schmiermittel** sind insbesondere für die Bearbeitung von **Aluminium** und anderen **nicht eisenhaltigen** Werkstoffen geeignet. Sie lassen bei einer nachfolgenden Wärmebehandlung keine Rückstände auf dem Material zurück.

Schmiermittel	LB 5000	LB 6000	LB 5500	LB 4500	LB 4000
Bearbeitungsgebiete					
Alle metallischen Werkstoffe	✓	✓	✓	✓	✓
Pin+V-Block Methode zur Ermittlung der Schmierfähigkeit	1.000	1.250	900	1.250	
Flammpunkt	>160°C	214°C	>160°C	191°C	214°C
Stockpunkt	2° - 7°C	-20°C	0° - 3°C	4°C	-20°C
Viskosität bei 40°C	18	12	20	5	12
Geeignet für Boostsysteme	✓	✓	✓	-	✓
Bestell-Nr.	Bestell Nr. LB 5000	Bestell Nr. LB 6000	Bestell Nr. LB 5500	Bestell Nr. LB 4500	Bestell Nr. LB 4000
Menge					
1 Liter	805 001	805 130	805 170	805 400	805 110
5 Liter	805 006	805 135	805 175	805 405	805 115
20 Liter	805 011	805 140	805 180	805 410	805 120
205 Liter	805 016	805 145	805 185	805 415	805 125

Eigenschaften der Schmiermittel:

LB 5000	Für mittlere bis schwere Zerspanung
LB 6000	Für leichte bis mittelschwere Zerspanung Accu-Lube LB 6000 wird auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
LB 5500	Für leichte bis mittelschwere Zerspanung
LB 4500	Für leichte Zerspanung. Accu-Lube LB 4500 besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen. Es ist besonders für die Bearbeitung von Aluminium geeignet. Accu-Lube LB 4500 ist bedingt für anschließende Wärmebehandlung geeignet.
LB 4000	Für leichte bis mittelschwere Zerspanung Accu-Lube LB 4000 wird auf Basis natürlicher Fettsäuren hergestellt.

