



SPEZIALFETTE

ADDINOL FG GREASE AL 00, 1, 2

PRODUKTCHARAKTERISTIK

Schmierfette aus der ADDINOL FG Grease AL Reihe sind weiße Aluminiumkomplexseifenfette auf Basis synthetischer Grundöle (PAO), die sowohl EP-Zusätze als auch weiße Festschmierstoffe enthalten. Diese geruchs- und geschmacksneutralen Spezialfette sind physiologisch unbedenklich und erfüllen die FDA-Reinheitsanforderungen der Richtlinie 21 CFR 178.3570. Sie eignen sich für den Einsatz in Bereichen der Lebensmittelverarbeitenden Industrie, in denen ein unbeabsichtigter Kontakt von Schmierstoff und Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden kann.

Einsatztemperatur: -45 °C bis +160 °C.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einsetzbar zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
- Einsetzbar in einem weitem Temperaturbereich, unter hohen Belastungen und bei Wassereinfluss.

HINWEIS

Bitte beachten Sie die Vorschriften der Maschinen- und Aggregatehersteller.

EIGENSCHAFTEN

- Geruchs- und geschmacksneutral
- Gute Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Beständig gegen alkalische und saure Desinfektionsmittel
- Erfüllen die Reinheitsanforderungen 21 CFR 178.3570
- Weiter Temperatureinsatzbereich

SPEZIFIKATIONEN / FREIGABEN

- NSF H1 Registrierung
- Kosher
- Halal

Erfüllt die Anforderungen nach:

- FDA Richtlinie 21 CFR 178.3570

Kennzeichnung nach DIN 51502:

- FG Grease AL 00: GPFHC 00 P-40
- FG Grease AL 1: KPFHC 1 P-40
- FG Grease AL 2: KPFHC 2 P-40

Entspricht der NLGI-Klasse:

- 00 für FG Grease AL 00
- 1 für FG Grease AL 1
- 2 für FG Grease AL 2

BEZUGSMÖGLICHKEIT


Lieferung vorwiegend in 1kg Dose und 25kg Hobbock.

FG Grease AL 00: Lieferung auch in 10kg Hobbock.

FG Grease AL 2: Lieferung auch in 400g Kartusche, 50kg Hobbock und 180kg Fass.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Einsatz in der Lebensmittel- und Futterindustrie
- Hohe Alterungsstabilität
- Direkter Kontakt mit Heißwasser oder Dampf möglich
- Keine Nachschmierung nach Desinfektion
- Inhaltsstoffe sind physiologisch unbedenklich
- Im Industriebereich vielseitig anwendbar





ADDINOL FG GREASE AL 00, 1, 2

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		FG Grease AL 00	FG Grease AL 1	FG Grease AL 2	Prüfung nach	
NSF-Registrierungsnummer			157942	157929	142558		
Farbe			Weiß			Visuell	
Dickungsmittel			Aluminiumkomplexseife				
Festschmierstoffe			Weiße Festschmierstoffe				
DIN Kennzeichnung			GPFHC 00 P-40	KPFHC 1 P-40	KPFHC 2 P-40	DIN 51502	
ISO Kennzeichnung			L-X DEHB 00	L-X DEHB 1	L-X DEHB 2	ISO 6743-9	
NLGI Klasse			00	1	2	DIN 51818	
Walkpenetration	60 DH	0,1mm	400 - 430	310 - 340	265 - 295	DIN ISO 2137	
Einsatztemperatur			-45 bis +160				
Tropfpunkt			> 250			DIN ISO 2176	
Wasserbeständigkeit	90 °C		0-90			DIN 51807	
Stahlkorrosion (EMCOR)			Korr. grad	0-0		DIN 51802	
VKA Schweißkraft			N	< 2000	2600	2600	DIN 51350
Partikelgröße Festschmierstoff			µm	< 20			

Grundöl

Art			PAO			
Viskosität	40 °C	mm ² /s	350			DIN 51562-1

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden von über 120 internationalen Partnern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.