

# AUGUST GÄHRINGER GmbH & Co. KG

Fabrik technischer Öle und Fette

Herstellung und Vertrieb von  
Marken-Schmierstoffen, Ölen und Fetten  
für Handel - Gewerbe - Industrie



SEIT 1898  
Telefon: 02 03 / 6 31 05  
02 03 / 6 31 06  
Telefax: 02 03 / 66 50 36  
www.gaehringer.de  
info@gaehringer.de

## PRODUKTDATENBLATT

### NONTRIBOS® Unterwasserhafffett

**NONTRIBOS® Unterwasserhafffett 2** ist ein seewasserbeständiges, lithiumverseiftes Schmierfett mit sehr guten Haffteigenschaften.

**NLGI-Klasse:** 2

**Anwendung:** **NONTRIBOS® Unterwasserhafffett 2** eignet sich als Schmierfett in feuchten/nassen Einsatzgebieten.

**Eigenschaften:**

- oxidationsbeständig
- äußerst walkstabil
- außergewöhnlich wasserbeständig
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- haftfähig und seewasserfest

<b>Technische Daten:</b>	Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung	-30 bis +130 °C
	Kurzzeitig zulässige Temperaturspitze	+ 140°C
	Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	≥190°C
	Walkpenetration (DIN ISO 2137)	220 – 250
	Wasserbeständigkeit (DIN 51 807 T1)	1 – 90
	Korrosionsschutz (DIN 51 802)	Korrosionsgrad 0
	Korrosionswirkung auf Kupfer (DIN 51 811)	Korrosionsgrad 1
	Seifenbasis	Li-12-Hydroxystearat
	Grundölviskosität bei 40°C (DIN 51 562)	ca. 120 mm <sup>2</sup> /s
	Schmierfettgebrauchsdauer bei 130°C	F <sub>50</sub> > 100 h

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für angegebene Kenndaten gelten Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

AUGUST GÄHRINGER  
Abt. Labor

Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter unserer Anwendungstechnik  
Stand: 02/09