

# BECHEM High-Lub FA 67-400 KS

Teile-Nr. 9004771

EP-Langzeitschmierfett



## Produktbeschreibung

BECHEM High-Lub FA 67-400 KS ist ein EP-Langzeitschmierfett mit sehr guter Wasserbeständigkeit und besonders gutem Korrosionsschutz, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern in einem weiten Temperatureinsatzbereich insbesondere bei sehr hohen Belastungen konzipiert wurde.

### Industrien

- Zementindustrie
- Bergbau
- Mobilkrane
- Papierindustrie
- Stahlindustrie

### Anwendungsbeispiele

- Wälz- und Gleitlager
- Speziell für stark belastete Arbeitswalzenlager in Warm- und Kaltwalzwerken
- Geeignet für gedichtete Arbeitswalzenlager ohne Nachschmierung
- Schwermaschinen und Großgeräte in der Bauindustrie und im Bergbau
- Holzschredder, Holzschleifer, Rindenhäcksler, Pulper, Nasspartie Papiermaschine

### Eigenschaften

- Besonders guter Korrosionsschutz
- Gutes Abdichtvermögen
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
- Hoher Verschleißschutz
- EP-Eigenschaften

## Typische Kenndaten

Typ	Einheit	Wert	Norm
Verdicker		Lithium-Calcium-Seife	
Grundöl		Mineralöl	
NLGI-Klasse		2	
Farbe/Aussehen		hellbraun	
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 400	DIN 51562/ASTM D 7042
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 30	DIN 51562/ASTM D 7042
Walkpenetration	1/10 mm	265 – 295	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	°C	≥ 170	IP 396
Einsatztemperaturbereich	°C	-20 – 140	
Einsatztemperaturbereich	°F	-4 – 284	
Korrosionsschutz (EMCOR) mit destilliertem Wasser	Korrosionsgrad	0 und 0	DIN 51802

# BECHEM High-Lub FA 67-400 KS

Teile-Nr. 9004771

EP-Langzeitschmierfett

Typ	Einheit	Wert	Norm
Korrosionstest (EMCOR) mit 3 %iger NaCl-Lösung	Korrosionsgrad	1 und 1	DIN 51802
Korrosionsprüfung auf Kupfer (24 h/100 °C)	Korrosionsgrad	1	DIN 51811
Drehzahlkennwert (n x dm)		200000	
Kurzbezeichnung nach DIN 51502		KP 2 N-20	

## Gebrauchshinweise

Bitte lesen Sie vor Anwendung das Sicherheitsdatenblatt bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen. Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften und die Einhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt können Sie über unser Kontaktformular auf unserer Webseite [www.bechem.de/kontakt](http://www.bechem.de/kontakt) oder per E-Mail an [bechem@bechem.de](mailto:bechem@bechem.de) anfordern.

## Wichtige Hinweise

Die Angaben und technischen Daten dieses Datenblatts zu Anwendungsbereichen und Verarbeitung des obengenannten Produktes sind nach unseren Kenntnissen und Erfahrungen bei Drucklegung erstellt. Sie dienen nur zur Orientierung und sind keine Spezifikation oder Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall, sofern nicht anders lautend deklariert. Viele Faktoren wie die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten und Einsatz- wie Arbeitsbedingungen liegen außerhalb des Einflussbereiches von BECHEM. **Daher können wir keine Gewährleistung für die Eignung unserer Produkte für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden übernehmen. Für die Lieferung unserer Produkte und für unsere Haftung gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese finden Sie im Internet unter [www.bechem.de/agb.html](http://www.bechem.de/agb.html).**

Angaben zu Materialverträglichkeiten basieren auf umfangreichen Laboruntersuchungen und Literaturhinweisen. Aufgrund der Vielzahl im Einsatz befindlicher Kunststoffe und deren Rohstoffe sowie deren komplexer, chemischer und morphologischer Polymerstruktur geben die Angaben zu Verträglichkeiten nur allgemeine Tendenzen wieder. Um eine korrekte Produktanwendung sicherzustellen, empfehlen wir für Einzelbestellungen und insbesondere für die Serienfertigung die Durchführung vorheriger Eigenversuche und Anwendungstests sowie die Bestätigung der Verträglichkeit durch den Lieferanten oder die sorgfältige Prüfung im Laborversuch.

**Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt zu Hinweisen hinsichtlich: Gefahrstoffkennzeichnung, Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften zu Lagerung und Transport und ergreifen Sie erforderlichenfalls entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Sachen und Personen.**

Da BECHEM Produkte stetig weiterentwickelt werden, behalten sich die CARL BECHEM GMBH und ihre Beteiligungsgesellschaften das Recht vor, Änderungen der technischen Angaben in diesem Datenblatt jederzeit vorzunehmen.

Sichtbare Schwankungen der Produktfarbe je Charge sowie Veränderungen der Farbe ausgelieferter Produkte sind technisch bedingt bei verschiedenen Produkten möglich bis wahrscheinlich (beispielsweise durch Temperatureinfluss auf Rohstoffe). Diese Vorgänge sind normal und werden von BECHEM Rohstofflieferanten bestätigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit, Gebrauchsdauer und Qualität der Produkte.

BECHEM und die BECHEM Rhusblüte sind eingetragene Marken der CARL BECHEM GMBH. In diesem Datenblatt abgebildete Logos, Piktogramme und Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von BECHEM kopiert, verändert oder verbreitet werden.

# BECHEM High-Lub FA 67-400 KS

Teile-Nr. 9004771

EP-Langzeitschmierfett

---

Für weitere Informationen und detailliertere Produktdaten kontaktieren

Sie uns bitte unter: [info@bechem.com](mailto:info@bechem.com) oder [bechem@bechem.de](mailto:bechem@bechem.de).



Wasserbeständig



Wälzlager



Gleitlager



Korrosionsschutz