



Lagerstar HPWR

(Salz-)Wasserbeständiges Polymer-Spezialfett

1. ANWENDUNG

Lagerstar HPWR ist ein Polymer Spezial-Langzeit-Schmierfett für Gleit-/Wälzlager und sonstige Schmierstellen, das insbesondere unter kritischen Bedingungen wie (Salz-)Wasser, hohe Feuchtigkeit, Vibrationen, Stoß- und Rüttelbelastung in Fahrzeugen, Arbeitsmaschinen und Wasserpumpen eingesetzt wird. Aufgrund der hohen Grundölviskosität besitzt es ein ausgeprägtes Haftungsvermögen, welches verlängerte Schmierfristen ermöglicht und eine hohe Laufzeit der Maschinen sicherstellt.

2. IHR NUTZEN

- Extrem gute Langzeit-Haftfähigkeit.
- Sehr gute (Salz-)Wasserbeständigkeit, Abwaschbeständig.
- Exzellente Verschleißschutzeigenschaften, äußerst walkstabil.
- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen und hervorragender Korrosionsschutz.

3. TECHNISCHE DATEN

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| • DIN 51 502: | KP2G-30 | |
| • ISO 12924: | L-XC(F)BIB2 | |
| • NLGI-Klasse | 2 | |
| • Farbe: | gelb flueszierend | ASTM D 217 |
| • Einsatztemperatur: | -30°C/+110°C | |
| • Tropfpunkt: | >140°C | IP 396 |
| • Seifenbasis: | Calcium | |
| • Grundöl: | Mineralöl/Polymer | |
| • Walkpenetration: | 265 – 295 | ISO 2137 |
| • VKA-Schweißkraft: | 2800 N | DIN 51350:4 |
| • Grundölviskosität bei 40°C: | 920 mm ² /s | ASTM D 7152 |

4. LIEFERFORM

INHALT

18 Kg
30 x 500g System Reiner

ART.NR:

4250035
4250084

