

**Mehrzweck-Getriebeöl GL4 140W**

**Beschreibung**

Leistungsstarkes Einbereich-Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe und gering belastete Achsantriebe.

**Anwendungsbereich**

Das Produkt ist für den Einsatz in Kfz-Schaltgetrieben und Kfz-Achsgetrieben sowie für die gemeinsame Schmierung von Wechsel- und Ausgleichgetrieben in einem Gehäuse entwickelt worden. Der Einsatz kann in hypoidverzahnten Achsantrieben, Schalt- und Wechselgetrieben erfolgen, wo Schmieröle mit Hochdruckeigenschaften vorgeschrieben sind. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

**Vorteile**

- hohes Druckaufnahmevermögen in Verbindung mit sehr gutem Verschleißschutz
- oxidations- und alterungsstabil
- geringe Schaumneigung
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- sehr gute Reibcharakteristik
- verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungswerkstoffen

**Spezifikation**

- API GL 4

**Typische Kennwerte**

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	906
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	30
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	>200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<-15

Datum der Erstellung 09.12.2024

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebnechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • schmierstoffe@scharr.de • www.scharr.de