



Polaris 1020 Gear lubricant

Polaris 1020 ist Ein grafithaltiges, sehr haftfähiges Spezialfett zur Schmierung von Hochtemperatur und hochdruckbelasteten Zahnradantrieben. Die hohe Temperaturstabilität sichert ausgezeichnete Schmierwirkung auch bei starker Hitzestrahlung

- EIGENSCHAFTEN :**
- Gute Haftfähigkeit.
 - Langzeitstabil.
 - Sehr guter Wasser Beständigkeit.
 - Schützt vor Rost und Korrosion.
 - Universal einsetzbar.
 - Weich und geschmeidig.
 - Tief Temperatur Bereich.
 - Gutes Druckaufnahmevermögen
 - Weiter Temperaturbereich
 - Geeignet für Sprühschmierung

- ANWENDUNGEN:**
- Für offene Getriebe und offene Zahnkränze
 - Für offene, langsam laufende Zahnrad- bzw. Zahnkranzantriebe von Kugelmühlen in der Zement- und Kalkherstellung, von Stabmühlen, Freifallmühlen, Drehrohröfen und Rohrmühlen z.B. in Kraftwerken und der Erzgewinnung.
 - Für automatische Sprühschmierung (Zahnstangen, Zahnräder, Zahnkränze) z.B. an Baumaschinen, Erdbewegungsmaschinen zur Schmierung von Zahnpaarungen an Zahnradbahnen, Schiffshebewerken, Schleusen
 - Für offene Getriebe und Zahnräder auch bei automatischer Sprühschmierung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	OGPF00S-30
Farbe	Black
Grund Öl	Mineral
Dichte 15°C	950
Konsistenz klasse NLGI	00
Temperaturbereich	-30 tot +120°C
Tropfpunkt	Ohne
Korrosionsschutz Emcor WWO Distilled water	Grade 0
Wasser Beständigkeit (statisch)	0-90
Verschleißschutz VKA Schweißkraft	7000N

Ref: Horizon Lubrication Polaris1020 code : Polaris1020

Verpackung: 1Kg dose, 5, 18, 50, 180 Kg Eimer