

40124-5901

LUBCON TURMOSYNTHGREASE ALN 1002

K HC P 2 N -40

FOOD GRADE SYNTHETISCH SMEERVET VOOR SNELDRAAIENDE LAGERS

BESCHRIJVING:

Waar het risico bestaat dat het smeermiddel in voedingsmiddelen terecht komt, moet dit risico beheersbaar worden gemaakt volgens de HACCP-methode. Dit kan door toepassing van Turmosynthgrease ALN 1002. Hiermee wordt aan de wettelijke eisen voldaan. Dit smeermiddel voldoet aan de volgende normen:

1. Code of Federal Regulations 21 CFR 178.3570
2. NSF H1 gecertificeerd
3. Zie voor registratie: <http://www.nsf.org/usda/psnclistings.asp>
4. Voldoet aan ISO 21469

Turmosynthgrease ALN 1002 is een synthetisch smeervet voor lagers met een hoge Dn-factor. Turmosynthgrease ALN 1002 bezit een NSF H1 certificaat en mag gebruikt worden op plaatsen waar het smeervet in aanraking kan komen met voedingsmiddelen.

SAMENSTELLING:

Turmosynthgrease ALN 1002 is samengesteld uit synthetische olie, een Aluminium speciaal verdikker en additieven. Alle componenten zijn goedgekeurd onder de Food Additive Regulation 21 CFR 178.3570.

EIGENSCHAPPEN:

- Food grade, mag incidenteel in aanraking komen met voedingsmiddelen;
- Waterbestendig, zowel koud als heet water;
- Uitstekende antislijtage-eigenschappen;
- Groot temperatuuroepassingsgebied;
- Hoge mechanische stabiliteit, dit resulteert in een lange levensduur van het vet;
- Geschikt voor zware belastingen;
- Geschikt voor op trilling belaste lagers;
- Optimale smering bij lage wrijvingscoëfficiënt.

TOEPASSINGEN:

- Sneldraaiende lagers tot circa 6.000 omw/min;
- Elektromotorlagers, ventilatorlagers;
- Wentellager, glijlagers;
- Lineair geleidingen;
- Automatische smeerapparatuur dat een NLGI 2 vet kan verwerken;
- Op alle plaatsen waar het vet in aanraking kan komen met voedingsmiddelen.

40124-5901

LUBCON TURMOSYNTHGREASE ALN 1002

K HC P 2 N -40

FOOD GRADE SYNTHETISCH SMEERVET VOOR SNELDRAAIENDE LAGERS

SPECIFICATIES:

		Methode
NLGI klasse	2	DIN 51818
Kleur	Beige	
Basisolie	SHC	
Viscositeit basisolie, mm ² /s 40°C	100	DIN EN ISO 3104
Verdikker	Aluminium speciaal zeep	
Temperatuuroepassingsgebied, °C	-40 tot + 140	
Druppelpunt, °C	> + 200	
Dn waarde, (nxdm)	700000	
Penetratie, bewerkt, mm/10	265-295	DIN 2137
NSF Registratienummer	137416	

* NSF H1 registratie is op aanvraag verkrijgbaar.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op dit productinformatieblad vermelde informatie is rechtstreeks verkregen van de producent en is, voor zover Van Meeuwen dit kan beoordelen, betrouwbaar. Van Meeuwen wijst er echter nadrukkelijk op dat deze informatie slechts ter algemene informatie ter beschikking wordt gesteld, zonder dat daarvoor enige garantie betreffende de juistheid wordt afgegeven. Van Meeuwen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op dit productinformatieblad vermelde informatie. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen bovendien buiten de controle en beheersing van Van Meeuwen en kunnen eventueel ook buiten de kennis van Van Meeuwen liggen. Dit productinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als component van een ander product, dan is het mogelijk dat de in dit productinformatieblad vermelde informatie niet langer opgaat.