mapo Schmierstofftechnik GmbH
Industriestraße 23a
2325 Himberg
Tel. +43 2235 / 872 72 | Fax: +43 2235 / 872 72 -22
E-Mail: mapo@mapo.at | Homepage: www.mapo.at

mapo Lagergrease EP 2

Kategorie:

mapo Lagergrease EP 2 ist ein calciumverseiftes Hochdruckfett mit EP-Zusätzen für Gleit-, Wälz- und Kugellager. Für hohe mechanische sowie thermische Belastungen in Land- und Baumaschinen.

Produkteigenschaften:

- oxidationsbeständig
- walkstabil
- wasserresistent
- guter Korrosionsschutz
- gute Verschleißschutzeigenschaften

Anwendung:

mapo Lagergrease EP 2 ist universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen.

Einsatzbedingungen:

Einsatztemperatur -30°C bis +120°C, kurzfristig bis +130°C.

Spezifikationen:

NLGI: 2,
KP 2 K -30,
DIN 51502,
ISO 12924: L-XC(F)CIB 2.

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Werte
Farbe	-	-	gelb
NLGI	-	ASTM D 217	2
Seifenbasis	-	-	calciumverseift
VKA-Schweißkraft	N	DIN 350	3000
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-	-30 bis +120
kurzzeitig zulässige Temperaturspitze	°C	-	+130
Grundviskosität bei +40°C	cSt.	ASTM D 7152	110
Flammpunkt	°C	-	>150

03.12.2025

Lieferformen:

Art. Nr. 64150400ls	24 x 400 Gramm	Lube-Shuttle Kartusche
Art. Nr. 64150400	24 x 400 Gramm	Pull-Off Kartusche
Art. Nr. 64150500	30 x 500 Gramm	SR-Kartusche
Art. Nr. 64150005	5 Kilo	Hobbock
Art. Nr. 64150025	25 Kilo	Hobbock
Art. Nr. 64150050	50 Kilo	Hobbock
Art. Nr. 64150180	180 Kilo	Hobbock

Bemerkungen:

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen technischen Datenblätter ungültig. Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.