



LITEA EP 00

Technisches Datenblatt

Beschreibung LITEA EP 00 ist ein naturfarbenes, zügiges, halbflüssiges, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis.

Anwendung LITEA EP 00 eignet sich für die Füllung von Getriebegehäusen von Stirn- und Kegelradantrieben, Schnecken- und ähnlichen Industriegetrieben, auch bei erhöhten Betriebstemperaturen.

Eigenschaften

- oxidationsbeständig
- wasserbeständig
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- sehr haftfähig

Technische Daten

Gebrauchstemperaturbereich		°C	- 30 / + 120
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	ca. 175
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	400 – 430
NLGI-Klasse			00
Wasserbeständigkeit	DIN 51807 T1		1 - 90
Korrosionsschutz	DIN 51802	Grad	0
Seifenbasis			Li 12-Hydroxystearat
Grundölviskosität bei 40° C	DIN 51562	mm ² /s	ca. 200
Test Timken (Gutlast)	DIN 51434 T3	N	178
Bezeichnung	DIN 51502 ISO 6743-9		GP 00 K-30 ISO-L-XBCEB 00

Für jegliche weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ed. 2017

Sitz

NILS S.p.A – AG

I-39014 Postal - Burgstall (BZ)
Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30
Tel. +39 0473 29 24 00
Fax +39 0473 29 12 44

NILS AG Betriebsstätte Österreich

A-6300 Wörgl
Brixentalerstraße 51
Tel. +43 (0)5332 93 735
Fax +43 (0)5332 93 952

NILS Schweiz GmbH

CH-9000 St. Gallen
Kornhausstraße 3
Tel. +41 (0)71 313 07 08
Fax +41 (0)71 313 05 01

www.nils.eu • nils@nils.eu
www.nilsyourbike.com

