



Scheda Tecnica **LITEA EP 00**

Descrizione LITEA EP 00 è un grasso lubrificante filante semifluido per riduttori a base di saponi di litio e olio minerale, caratterizzato da un'alta resistenza meccanica.

Impiego LITEA EP 00 nasce per la lubrificazione di scatole d'ingranaggi di ruote dentate, ruote coniche, ingranaggi a vite oppure ingranaggi industriali simili, anche a temperature medio-alte.
LITEA EP 00 è formulato per l'utilizzo in impianti centralizzati, per la lubrificazione di guide, viti a ricircolo a sfere e cuscinetti di impianti industriali p.e. di macchine utensili, presse ad iniezione ecc., ove sia richiesto un grasso di consistenza NLGI 00.

Caratteristiche

- ottima adesività
- resistenza all'ossidazione
- resistenza a carichi elevati
- resistenza all'acqua
- ottimo potere anticorrosivo

Dati tecnici	Intervallo termico di lavoro continuo		°C	- 30 / + 120
	Punto di gocciolamento	DIN ISO 2176	°C	ca. 175
	Penetrazione	DIN ISO 2137	1/10 mm	400 - 430
	Resistenza all'acqua	DIN 51807 T1		1 - 90
	Potere anticorrosivo	DIN 51802	grado	0
	Sapone ispessitore			Li 12-idrossistearato
	Viscosità olio base a 40°C	DIN 51562	mm ² /s	ca. 200
	Test Timken	DIN 51434 T3	N	178
	Classificazione	DIN 51502		GP 00 K-30
		ISO 6743-9		ISO-L-XBCEB 00

Ulteriori chiarimenti verranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico

Ed. 07/17

Sede
Sitz

NILS S.p.A – AG
I-39014 Postal - Burgstall (BZ)
Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30
Tel. +39 0473 29 24 00
Fax +39 0473 29 12 44

Ufficio vendite e magazzino logistico
Verkaufsbüro und Lager

I-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
Tel. +39 045 64 00 801
Fax +39 045 64 01 036

Ufficio vendite
Verkaufsbüro

I-30020 Noventa di Piave (VE)
Via Roma, 125
Tel. +39 0421 30 74 82
Fax +39 0421 30 81 05

www.nils.eu • nils@nils.eu
www.nilsyourbike.com

