



VFE 2000

Technisches Datenblatt

Beschreibung Vollsynthetisches Spezialöl mit reibungsmindernden Hochleistungsadditiven.

Anwendung Nils VFE 2000 eignet sich zur Kettenschmierung von Trocken- und Spannrahmen in der Textilindustrie, Ketten in Lackier- und Trockenanlagen und anderen thermisch hoch belasteten Maschinenelementen.

Eigenschaften

- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- haftfähig
- ausgeprägte Schmierfähigkeit
- extrem oxidationsbeständig
- hohe Einsatztemperatur
- geringe Abdampfdruckstände

Technische Daten			
Einsatztemperatur		°C	bis + 250
Kurzzeitige zul. Temperaturspitze		°C	+280
Dichte bei 20 °C	DIN 51757	g/ml	0.920
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	240
Pour point		°C	- 20

Für jegliche weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ed. 04/12

Sitz

NILS S.p.A – AG
 I-39014 Postal - Burgstall (BZ)
 Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30
 Tel. +39 0473 29 24 00
 Fax +39 0473 29 12 44

NILS GmbH
 A-6300 Wörgl
 Brixentalerstraße 51
 Tel. +43 (0)5332 93 735
 Fax +43 (0)5332 93 952

NILS Schweiz GmbH
 CH-9000 St. Gallen
 Kornhausstraße 3
 Tel. +41 (0)71 313 07 08
 Fax +41 (0)71 313 05 01

