# NITZ OIL® CONTACTIN GLF 2



## **Synthetisches Kontaktfett**

Ein synthetisches Spezialschmierfett auf Basis Lithium-Komplex mit hochviskosem PAO Grundöl für elektrische Schalter, Sensoren und Kontakte.

Vermindert Kontaktverschleiß, schützt vor Korrosion und vermindert die Reibung bei Steck- und Schaltzyklen.

## Eigenschaften

- \* alterungs- bzw. oxidationsbeständig
- \* wasserabweisend
- \* relativ gut verträglich mit Elastomeren und Dichtungen
- \* frei von Silikonen
- \* gute Wasserbeständigkeit
- \* geeignet für Lebensdauerschmierung
- \* lange Einsetzbarkeit durch gute oxidative und thermische Beständigkeit
- \* staubabweisend, zieht Staub und Schmutz nicht an
- \* geräuscharm
- \* verringert Kontaktverschleiß
- \* verringert den Kontakt-Übergangswiderstand
- \* erhöht den Wirkungsgrad
- \* frei von Säuren

### Anwendungen

- \* für Abstimmvorrichtungen, Kanalwähler, Kontroll- und Steuervorrichtungen, mechanische Regler, Potentiometer, Schalter usw.
- \* für elektrische Kontakte, auch zur Konservierung
- \* für Gelenkabdichtungen
- \* für Schalter diverser Bauarten in der Automobilindustrie, vorwiegend bei mittleren bis hohen Kontaktkräften
- \* für Lenkstockschalter in Kraftfahrzeugen
- \* für Wälzlagerschmierung

#### **Technische Daten**

Version:

1.16

Farbe beige Konsistenzklasse NLGI KHC2R-30 Bezeichnung Grundöl PAO ISO-L-XDFAA2 Bezeichnung Viskosität Base Fluid, 40°C mm²/s 460 Wasserbeständigkeit Static Grad 0-90 -40 ->180 Temperaturbereich °C Temperaturbereich kurzzeitig bis °C 220 Oxidationsbeständigkeit kPa <30 280 Tropfpunkt °C. Korrosionsschutz Emcor, WWO, distilled Grade

Die Angaben auf diesem Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Drucklegung und sollen dem Anwender lediglich Hinweise zu Anwendungsmöglichkeiten geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Produktnummer: 0773.0GLF2 NITZ OIL GmbH & Co. KG

Dokument: TDS NITZ OIL® CONTACTIN GLF 2 [0773.0GLF2].DOC Schäferweg 7-9 · D-32758 Detmold

Tel. ++49(0)5232 / 98 40 – 0 Fax.++49(0)5232 / 98 40 – 40

SPEZIAL-Schmierstoffe für ALLE Anwendungsbereiche.....kompetent...preiswert...international