

perma FOOD LOWTEMP SYN 32 (S078)

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR CHÂÎNES FONCTIONNANT À BASSES TEMPÉRATURES DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

perma FOOD LOWTEMP SYN 32 (S078) est un lubrifiant pour chaînes entièrement synthétique de haute qualité, spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire. Il est formulé à partir d'hydrocarbures de synthèse et d'additifs sélectionnés pour leur capacité à répondre aux exigences strictes de l'industrie alimentaire. Certifié ISO 21469 et référencé H1 par la NSF pour les applications où un contact accidentel du lubrifiant avec les aliments ne peut être totalement exclu.

Avantages



**EXCELLENTE PROPRIÉTÉS
D'ADHÉRENCE, ESSORAGE MINIMAL**



**FORTES PROPRIÉTÉS DE PROTECTION CONTRE L'USURE
POUR ASSURER UNE LONGUE DURÉE DE VIE DE
L'INSTALLATION ET RÉDUIRE LES COÛTS D'ENTRETIEN**



**LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION
ET EXCELLENT COMPORTEMENT À BASSE
TEMPÉRATURE**



**EMPÊCHE LA FORMATION DE PRODUITS D'OXYDATION
NOCIFS À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES**



**EXCELLENT POUVOIR DE SÉPARATION DE L'EAU;
AUCUNE FORMATION D'ÉMULSIONS NOCIVES**



INODORE ET SANS SAVEUR



TRÈS BON COMPORTEMENT VISCOSITÉ-TEMPÉRATURE



BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION

Applications

- Unités de transport à dans les installations frigorifiques
- Glissières et chaînes; métal-métal; métal-céramique
- Paliers lisses et à roulements

INDICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

perma FOOD SYN 220 (S070) est un lubrifiant spécialement étudié et testé pour les systèmes de lubrification perma. Pour une lubrification dosée et sans entretien, ce produit est uniquement disponible dans des systèmes de lubrification perma et ne peut être livré que par l'intermédiaire de perma.

DURÉE DE STOCKAGE MINIMUM

La durée de conservation minimum est de 12 mois environ si le produit est stocké avec soin, au sec, à l'abri du gel et dans les emballages d'origine fermés.

CONDITIONNEMENT

- perma Système de lubrification
- Bouteille 1 litre
- Bidon 5 litres

Données techniques

Huile de base	Huile synthétique
Couleur	Incolore
Densité, DIN 51757, à 20 °C, g/cm³, ca.	0,83
Point d'éclair, DIN ISO 2176, °C	> 210
Viscosité de l'huile de base, DIN 51562, à 40 °C, mm²/s	32
Viscosité de l'huile de base, DIN 51562, à 100 °C, mm²/s	6,5
Plage de températures d'utilisation, °C	-50 à 140



Moteurs



Paliers lisses



Broches



Chaînes