



<b>FLUID-setral-STG 220 FD</b>	Nr.060672
Huile H1, haute température 100% synthétique nouvelle génération	Conditionnements: 20ltr. bidon 200ltr. fût 15x 400ml aérosol Autres conditionnements sur demande

**Domaines d'application** Lubrification de chaînes, chaînes de transport, d'entraînement et de convoyage. Pour des températures continues jusqu'à +260°C, adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique.

### Propriétés

- Enregistrée H1
- Certifié kascher
- Certifié halal
- Faible taux de pertes par évaporation
- Excellentes propriétés pénétrantes
- Excellente protection contre l'usure
- Coefficients de friction très bas
- Excellentes propriétés anticorrosion
- Additif d'adhérence, évitant la centrifugation et que le produit goutte
- Stable aux agressions chimiques et au vieillissement, même en environnement agressif
- Forte stabilité à l'hydrolyse
- Sans silicone

### Utilisation

- Selon la viscosité, appliquer par pulvérisation, trempage, ou centrale de lubrification, voir aussi au pinceau ou en aérosol
- La durée de stockage minimale du produit est de 3 ans, si le produit est conservé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et tempéré (à l'abri des rayons du soleil).
- Du fait du grand nombre d'applications possibles, nous recommandons, avant toute première utilisation, d'effectuer des tests préalables.



### Données techniques

Numéro d'enregistrement NSF	144573		-
Couleur	gelb/orange		DIN ISO 2049
Base	Ester		-
Densité à 20°C	0.94	g/cm <sup>3</sup>	in house
Viscosité cinématique à 40°C	220	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viscosité cinématique à 100°C	19	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Indice de viscosité	95		DIN ISO 2909
Point éclair coc	>260	°C	DIN EN ISO2592
Point d'écoulement	<-25	°C	DIN 51583
Corrosion lame de cuivre (24h/100°C)	1	rating	DIN ISO 2160
Larges plages de températures	-20 - +260	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace les précédentes.