

Propriétés

Les **graisses GTUS** sont des graisses polyvalentes à base d'huile minérale, de savon lithium et d'additifs extrême pression augmentant la protection contre l'usure.

Avantages

- Protection anti-usure et extrême pression.
- Protection antirouille, anticorrosion et anti-oxydation.
- Insoluble à l'eau.
- Très adhérente sur les surfaces métalliques.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardan.

Disponibilités

GTUS (Grade NLGI)	3	2	1	0	00	000
Carton de 24 cartouches de 400g	1430	1720	1440	1450		
Carton de 6 pots de 500g	1432	1722			1472	1462
Carton de 4 pots de 4,5kg		1723	1443		1473	
Seau de 16 kg	1434	1724	1444	1454	1474	1464
Tonnelet de 50kg	1435	1725	1445	1455	1475	1465
Fût de 180kg	1436	1726	1446	1456	1476	1466

Infos qualité/stockage:

DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Graisse lubrifiante polyvalente

Applications

Utilisable pour toute application industrielle soumise à des conditions de charges sévères : paliers, roulements, transmissions, engrenages, cardans...

- **Grades 0, 00, 000** : Recommandés dans les systèmes de graissage centralisé.
- **Grade 1** : Rotation rapide.
- **Grade 2** : Cardans, roulements.
- **Grade 3** : Recommandé dans les moyeux de poids lourds, paliers très chargés.

Mise en œuvre

- Les **graisses GTUS** sont utilisables par des pompes dans les appareils classiques de distribution.
- Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à graisse ou un système de lubrification automatique.

Données techniques

Caractéristiques	3	2	1	0	00	000
Utilisation	Paliers, roulements...		Rotation rapide	Graissage centralisé, réducteurs, engrenages		
Couleur	Ambre					
Plage de température	-20 à +140°C			-30 à +120°C	-30 à +130°C	
Pénétration 60 coups	235	280	325	370	415	460
Point de goutte	190°C	190°C	180°C	170°C	170°C	150°C
Test 4 billes usure	< 0,6mm					
Test 4 billes soudure	> 285 kg					

