



Norfood Compounds
Program Listed (H1)
(n° 139696)

GRAISSE SEMI SYNTHETIQUE EP POUR L'INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE



DESCRIPTION

CX 600 est une graisse semi synthétique extrême pression et adhésive utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires

PROPRIETES

CX 600 répond aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) chapitre 21 CFR 178.3570 relatif aux lubrifiants pouvant entrer en contact fortuit avec la nourriture, et est homologuée NSF H1

CX 600 est également certifiée Halal et Kasher

CX 600 ne contient pas d'aromatiques pouvant être détectés comme MOAH (méthode GC-FID, LOD 25ppm, sur lubrifiant brut)

Absence de dérivés d'origine animale et d'allergènes listés dans l'annexe II de la directive 2011/1169/CE concernant les ingrédients alimentaires

CX 600 procure un niveau de performances exceptionnelles dans une large plage de températures de -35 à +180°C

CX 600 est formulée avec une huile de base semi synthétique de haute viscosité, présentant une faible évaporation et une excellent stabilité à haute température

CX 600 possède d'excellentes propriétés anti-usure permettant de réduire la friction et d'éliminer les contacts métal métal dans les équipements de process

CX 600 résiste au délavage et protège contre la rouille et la corrosion

APPLICATIONS

CX 600 est recommandée pour la lubrification de machines utilisées dans les industries agro alimentaires de la nourriture, des boissons et de l'emballage

CX 600 est utilisable pour la lubrification d'équipements fonctionnant dans des conditions difficiles (eau, vapeur, charge, température)

CX 600 est particulièrement recommandée pour les paliers, cames, engrenages nus, articulations diverses, et comme graisse multifonctionnelle dans l'industrie agro alimentaire.

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Lisse / adhésive
Couleur	-	Beige clair
Pénétration travaillée	1/10 mm	295/340
Grade NLGI	-	1,5
Point de goutte	°C	≥ 260
4 billes usure	mm	0,55
4 billes soudure	kg	400
Water Washout	%	< 2
Température d'utilisation	°C	-35 à +180
N° d'homologation NSF	-	139696

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.