Technische Dichtungen,
Maschinen und Anlagen GmbH

Hochtemperatur Sperrfett „T 300“

T300 ist eine weiße, metallfreie Paste.

Eigenschaften:

- verhindert Festbrennen und Festrosten
- schützt vor Rost und Tribokorrosion
- gutes Druckaufnahmevermögen
- gut beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- gute Abdichtung gegen korrosiv wirkende Gase und Flüssigkeiten
- gute Wasserbeständigkeit
- schützt vor Korrosion
- gute Trennwirkung

Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen.


Technische Daten:

Grundöl:	synthetischen Polyalphaolefine
Eindicker:	Anorganische Stoffe
Farbe:	weiß
Dichte bei 20°C:	1100 kg/m³
Konsistenzklasse NLGI:	1
Tropfpunkt:	ohne
Temperaturbereich:	-30°C -> +1400°C
Reibwert Gewinde	0.11 µ
Reibwert Gesamt	0.13 µ
Halogenfrei	

Das Hochtemperatur-Sperrfett „T300“ liefern wir in 0,5kg Gebinden und 125 cm³ Fettgebern

Fettgeber:

Für einen wartungsfreien Betrieb
liefern wir unsere Wellendichtungen auch mit
automatischen Fettgebern,
die die Dichtung über einen Zeitraum
von 3 – 6 – 12 Monaten kontinuierlich
mit dem benötigten Sperrfett versorgen.



Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und dienen dazu, allgemeine Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen zu geben. Sie sind daher nicht als Garantie für bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck zu verstehen

Anschrift : Carl-Sonnenschein-Str. 70
D – 47809 Krefeld
Telefon : +49 2151 15608 - 0
Telefax : +49 2151 15608 - 25
E-Mail : info@tedima.de
Internet : www.tedima.de

Konten : Deutsche Bank Krefeld
IBAN : DE30 3207 0080 0127 0552 00
BIC : DEUTDEDD320
Volksbank Krefeld eG
IBAN : DE60 3206 0362 4023 0780 02
BIC : GENODED1HTK

Geschäftsführer : Kurt R. Kiparski
HRB : 2641 Krefeld
UStIdNr.: DE 120 146 929
St.-Nr.: 117/5838/0123