

Wunsch Hochtemperaturfett LK 2 (Valenzia)



Besonders hochwertiges Fett zur Schmierung von druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen.

Eigenschaften

- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- sehr gut haftfähig
- schützt gegen Passungsrost
- wasserbeständig
- walkstabil
- oxidationsbeständig

Einsatzgebiete

- für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen
- für schnelllaufende PKW-Radlager
- für Baumaschinen
- für Industriemaschinen
- für Führungen und Gewindespindeln

Spezifikationen

- Mercedes MB 265.1
- MAN 284 Li-H2
- Volvo STD 1277,18
- Volvo STD 1277,2
- Beka-Max
- Lincoln
- Delimon
- u.a.

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)

Wunsch Hochtemperaturfett LK 2 (Valenzia)

Bezeichnung DIN 51502		KP2P-30
Grundöl	mm ² /s	Mineralöl
Seife		Lithium-komplex
Konsistenzklasse NLGI		2
Walkpenetration DIN ISO 2137		265-295
Temperaturbereich	°C	-30 - +170
kurzzeitig	°C	+200
Tropfpunkt	°C	>260

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.



Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 01.08.2024. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.



Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * service@wunsch-oele.de * Tel.: 02102-490000