

PRODUKTÄNDERUNG**Änderung:** perma ECOSY 5 mit 24 V Anschluss**PCN-Nummer:** PCN-1211-03-00**Aktuelles Datum:** 05.11.2012**Änderungsbeschreibung:**

Die perma ECOSY 5 wird mit einem verlängerten Anschlusskabel ausgeliefert. Wahlweise kann sie direkt über die Steuerleitung an eine 24V Spannungsversorgung angeschlossen werden.

Details:

Die Funktionsweise der perma ECOSY 5 bleibt unverändert.

Es besteht aber nun die Möglichkeit, die perma ECOSY 5 über die Steuerleitung an 24V Gleichspannung anzuschließen. Der Anschluss erfolgt über die Steckverbindung B, Pin 7 (GND) und PIN 8 (24V). Hierbei darf die Steckverbindung A nicht an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden.



Abb. 10-2: Steckverbindung B (8-polig) für Anschluss der Steuerung

	Anschlussbezeichnung	Stecker B (Pin)	SPS / Relais	Adernfarbe / Nr.
	Steuer / Sensor 24 V	1	24 V	weiß (1)
	Füllstand OUT	2	IN 2	braun (2)
Änderung →	Steuer / Sensor GND	3	GND	grün (3)
	Steuer / Sensor IN	4	OUT 1	gelb (4)
	Impuls IN	5	OUT 2	grau (5)
	Störung OUT	6	IN 1	rosa (6)
Änderung →	Erdung GND	7	GND	blau (7)
Änderung →	24 V IN	8	24 V	rot (8)

Betroffene Produkte:

ab Seriennummer EC-1232-609817-001

Änderung ab:

KW32/2012

Bemerkungen:

Bis zum Erscheinen einer neuen Betriebsanleitung, wird die geänderte Anschlussmöglichkeit auf einem Beiblatt beschrieben.